

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
ACOUSTIC	VINACOUSTIC Abaca	FT N° 69

Norma EN 13 501 -1

Norma EN 20 354

Norme EN 12 667

Norma EN 15.102

Norma FN 259

Norma EN 259

Norma EN 259

ISO 16000

ISO 1421

NF ISO 105

Es un revestimiento mural acústico alpha w 0,25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia ABAC 9039... Vinacoustic Abaca Nombre

Acoustic Gama

Revestimiento mural PVC Tipo

Sí - 21 colores Lisos

Diseños No

Composición

Espuma PVC teñido en la masa, microperforado Tipo

Soporte No tejido poliéster acústico

890 g/m² Peso Grosor 3.5 mm

Tintas de impresión a base de agua Tinta

Bio-Pruf a petición > 500ml Tratamiento

Reglamentación - Medio ambiente

C s3 d0 / M1 Clasificación antiincendios Alpha w 0,25 Acústica Solidez ante la luz

 $R = 0.08 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Resistencia Térmica A+ C.O.V.

Marcado CE Sí Super lavable Cuidados Uso Intensivo

daN: L > 35 / T > 30 Resistencia a la rotura Solidez de la tinta a la frotación seco 5/4 - mojado 5/4 (escala 1 a 5)

Oeko-tex standard 100 Sello Producción en fábrica ISO 14001 / ISO 9002

Phtalate free PVC Composición

Acondicionamiento - Embalaie

Ancho de las tiras +/- 1,30m 25ml - 15ml - 10ml Longitud de los rollos

Venta al corte No

Caja de desenrollado Sí

Caja Sello FSC

Mandril para colgar

1450 X 350 X 350 mm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 mm = 10ml Medidas de la caja 31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%) Peso de un rollo

Colocación

Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel) Cola

En la pared, con un rodillo Encolado

Cantidad de cola +/- 300-450 gr/m² Empalme Junta libre

Invertir láminas alternas Sentido de colocación Borde con borde Junta

Capa de vinilo despegable en mojado Despegado

Contracolado sobre tabique Sí Vídeo de demostración Sí