


# Essentials 832

## FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor de Tarkett
Tipo de producto	EN 13329	Suelo laminado
Clasificación comercial	EN 13329	32 General
Densidad del tablero HDF	EN 323	900 kg/m <sup>3</sup>
Características	Norma	Valor de Tarkett
Espesor total	EN 13329 - Anexo A	8 mm
Bordes biselados		4 lados
Método de instalación		Click
Características Marcado CE	Norma	Valor de Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0078-DoP-2021-08
Comportamiento al fuego	EN 14041	Cfl-s1
Resbaladididad	EN 14041	Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )
Resistencia eléctrica transversal	EN 14041	Antistatic ( $\leq 2$ kV)
Resistencia térmica	EN 14041	$\leq 0,15$ m <sup>2</sup> ·K/W
Contenido de Pentaclorofenol	EN 14041	< 5 ppm
Emissions de formaldehído	EN 14041	E1
Características técnicas	Norma	Valor de Tarkett
Resistencia a la abrasión	EN 13329, Anexo E	AC4
Resistencia al impacto (ensayo, bola grande)	EN 13329, Anexo H	$\geq 750$ mm
Resistencia al impacto (ensayo, bola pequeña)	EN 13329, Anexo H	$\geq 12$ N
Resistencia a manchas - grupos 1 y 2	EN 438	Nivel 5
Resistencia a manchas - grupo 3	EN 438	Nivel 4
Comportamiento a patas de mobiliario	ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Hinchamiento	ISO 24336	$\leq 18$ %
Solidez colores - Luz	EN 13329	$\geq 4$
Solidez de la superficie	EN 13329, Anexo D	$\geq 1.25$ N/mm <sup>2</sup>
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor de Tarkett
Etiquetas de emisiones		A+
PEFC		Si
Clase de emisiones RTS		M1
Certificación CARB II		Si
Formatos y diseños		
Tabla	Tabla 1292x193mm - 8 tablas = 1.995 m <sup>2</sup> /caja - 60 cajas/palet	
Número de diseños disponibles	12	



La información anterior está sujeta a modificación en beneficio de mejoras adicionales (14/10/2021). De acuerdo con el Reglamento Europeo N°305/2011 para el Marcado CE, las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben observarse las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento. Póngase en contacto con Tarkett en la dirección que se muestra para las instrucciones.