

TARKETT
LAMINADO

Instrucciones de mantenimiento



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Después de la instalación

ACABADO

- Retirar los espaciadores colocados durante la instalación.
- Instalar los perfiles de dilatación y de transición cuando sea necesario. No apriete a través del pavimento laminado.
- Instalar los rodapiés. Asegúrese que es suficiente la medida de 8mm para el espacio de dilatación.
- En todo momento, se recomienda una humedad relativa (RH) en la habitación de 45 a 60% y la temperatura debe mantenerse entre los 18-24 ° C .
Si es necesario instalar humidificador/deshumidificador, para asegurar un clima idoneo para la habitación, mobiliario y para uno mismo.

MANTENIMIENTO

Fácil de limpiar por uno mismo.

La capa superior de melamina impide la proliferación de gérmenes y bacterias. La superficie sellada es resistente a las manchas y el sistema de cierre hermético evita que el polvo y la suciedad entren en las juntas.



- Limpiar regularmente con aspiradora o mopa en seco. Si es necesario se puede utilizar la mopa húmeda.
- Cada dos semanas utilizar una solución de limpieza adecuada para laminados, enjuagar la fregona a fondo, y en seco fregar el suelo cuando haya terminado.



- Eliminar las manchas y derrames inmediatamente. Frote la mancha con un trapo limpio y seco, humedecido con un producto de limpieza específico. Nunca rocíe directamente sobre el suelo el producto de limpieza.
- Repare las abolladuras y arañazos con el kit de reparación de Tarkett.

CONTRA LAS MANCHAS

Retirar los derrames y manchas a medida que ocurran. Frote la mancha con una mopa limpia y seca usando un limpiador recomendado. Nunca rocíe ningún producto de limpieza directamente sobre el suelo. Cuando se utiliza una solución de limpieza con disolventes o concentrada, leer las advertencias de seguridad con mucho cuidado!



MANCHAS	CAUCHO, PLÁSTICO, MARCAS DE TACONES.	SANGRE, ORINA	ESMALTE DE UÑAS, BETÚN, PINTURA, TINTA, LAPIZ LABIAL	FRUTAS, LECHE, CERVEZA	CERA DE VELA, CHICLE
SOLUCIÓN	Frote la marca con un paño seco. Use acetona si necesario. Una vez seco, utilice un cepillo con una almohadilla blanca de nylon para dar el acabado.	Limpie la mancha con un paño ligeramente húmedo. Si está seco, frote hacia abajo con una almohadilla seca de nylon .	Utilice un paño húmedo con acetona, disolvente para esmalte de uñas, diluyente de pintura o vinagre puro.	Para remover las manchas, utilice un paño absorbente seco. Si las manchas están secas, utilice la solución recomendada Tarkett BIOCLEAN y luego seque un paño seco.	Una vez endurecido, deberá utilizar con una espátula de plástico desafilada.

1 Bio clean

Limpiador económico y efectivo para uso general. Biodegradable. Libre de disolventes orgánicos, lejías y fosfatos.

2 Kit de Reparaciones

Kit completo para reparaciones en caso de abolladuras y arañazos. Código 8264000

Prevenir siempre ayuda!

Es recomendable instalar en las puertas de exterior, cepillos o moquetas. Se debe colocar bajo las patas de los muebles fieltros protectores.

Eliminar los desechos o Reciclarlos?

Puede disponer de su suelo laminado en condiciones normales de basura doméstica o la eliminación de residuos en grandes cantidades. El suelo laminado puede ser reutilizado o reciclado como una fuente de energía.



TARKET LAMINADO 9 INSTALACIÓN 2-LOCK