

iD ClickUltimate

LUXURY VINYL TILES

Instrucciones de limpieza & mantenimiento

CONSEJOS ÚTILES

- Limpiar regularmente el pavimento para una mejor higiene y mayor ahorro en costes por mantenimiento intensivo.
- Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de dosificación.
- Limpie inmediatamente la grasa y el aceite derramado, podría dañar la superficie.
- No utilizar ningún solvente, daña a los pavimentos resilientes.
- Las ruedas de caucho (negro) y los protectores de patas de mobiliario de caucho (negro) pueden dejar marcas por decoloración en el pavimento. No es recomendable el uso de protectores de velcro en las patas de mobiliario en espacios comerciales, preferiblemente colocar protecciones de plástico duro.
- Recuerda que los colores más claros necesitan mayor limpieza.

CUIDADO PREVENTIVO



Protección de los accesos

Aproximadamente el 80% de la suciedad de la superficie que debe limpiarse proviene del exterior. Y el 90% de esa suciedad se puede evitar con una alfombra para los accesos, muy efectiva y correctamente dimensionada. Mientras menos suciedad entra a la entrada, menor será el requisito de mantenimiento.



Cepillado manual cepillo (dureza de las fibras, media).



Cepillado con máquina Rotowash

Aplicar detergente en spray y limpiar con agua o mezclar detergente + agua.



Limpieza de manchas

Tratar las manchas de forma manual e inmediata con estropajo de nylon blanco/rojo, impregnándolo con detergente neutro (nunca debe usarse ningún tipo de solvente). Limpie rotando desde fuera hacia el centro de la mancha. Enjuagar y limpiar con agua limpia.

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR



Limpieza en seco

Retire la suciedad con una mopa seca.



Uso del aspirador

Aspirar del polvo y la suciedad suelta, recomendable al inicio y en amplios espacios.



Limpieza con mopa húmeda

Utilice mopa húmeda con agua y detergente neutro. *Importante* no dejar el suelo mojado, dejándolo secar durante 15-20 segundos.



Máquina combinada con cepillo

Máquina de limpieza industrial (espacios muy amplios). Utilice detergente neutro y ajuste la velocidad entre 300-500rpm. Utilice cepillo de nylon en lugar de disco blanco/beige



Suciedad moderada: Limpieza con spray

Mezclar en el depósito de la máquina detergente neutro + agua. Recomendable utilizar el disco rojo a velocidades entre 300-500rpm.



Suciedad intensa: Uso máquina Rotowash

Limpieza con la máquina fregadora rotatoria (mezclar en el depósito de la máquina detergente en spray diluido con agua).

SI ES NECESARIO



Pulido en seco

Para recuperar el brillo cuando sea necesario. Utilizar el disco blanco-beige. La velocidad adecuada es de 500-1000 rpm. ...)



TopCleanXP surface treatment

El tratamiento de protección TopClean XP (X-treme Performance) se basa en una protección de poliuretano (PUR) foto-reticulado reforzado con óxido de aluminio. Asegura una excelente resistencia a la abrasión, un fácil y bajo coste de mantenimiento.

Limpieza inicial

Proteja siempre el pavimento con cartón o algún tablero aglomerado durante el periodo de construcción. Después de la instalación, deberá limpiar el pavimento instalado: aspirar, barrer o fregar con mopa húmeda para eliminar la suciedad. En grandes áreas utilizar máquina rotativa combinada y detergentes con PH bajo (3-5) y si es posible mejor neutro.